

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS


Los guantes de nitrilo negro **Nitricsecs Negro** están especialmente diseñados para cumplir con los requisitos de los sectores de tatuajes, salones de belleza, automóviles y restaurantes. Su color distintivo y espesor brindan una protección superior, mientras que su textura única garantiza un agarre firme e inspira total confianza al usuario.

- Guantes desechables de nitrilo negro.
- Puntas de los dedos micro-texturadas para un mejor agarre.
- Muy resistentes y seguros.
- Aptos para el contacto con alimentos.
- Ambidiestros.
- AQL 1,5.
- Vida útil: 5 años.

NORMATIVA

Clase I : Producto Sanitario según Reglamento UE 2017/725, cuyos estándares son: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

Categoría III: Equipo de Protección Individual (EPI) según Reglamento UE 2016/7425, cuyos estándares son: EN 21420: 2020, EN 374-1: 2016 + A1: 2018 Tipo B, EN 374- 4:2019, EN 374-5: 2016

USOS E INSTRUCCIONES DE USO

Antes de ponerse los guantes, asegúrese de que no presenten ningún defecto; introduzca su mano en el interior y ajústelos con cuidado.

Almacénelos en un lugar seco y fresco, protegidos de la luz.

Están destinados para un solo uso y deben ser desechados de manera ecológica en contenedores adecuados para el reciclaje, según la normativa vigente.

CARACTERÍSTICAS

Referencia	Tamaño	Contenido dispensador	Unidades por cartón	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm	
						Dedo	Palma
66002	S	100 Unidades	10	240	85 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
66003	M	100 Unidades	10	240	95 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
66004	L	100 Unidades	10	240	105 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02
66005	XL	100 Unidades	10	240	105 ± 5	0,06 ± 0,02	0,05 ± 0,02

Antes del envejecimiento


Resistencia	Elasticidad
Min. 6N	600%

Después del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
Min. 6N	500%

CONTACTA CON NOSOTROS

Visita nuestra página web



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com