

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS



A Luva Flocada de Látex foi especialmente projetada para oferecer um nível superior de conforto e maior absorção de umidade. Seu interior flocado melhora o conforto, tornando-a a escolha preferida para tarefas que exigem o uso prolongado de luvas. Seja lidando com materiais úmidos, trabalhando no processamento de alimentos ou realizando tarefas domésticas, a combinação da durabilidade do látex e do conforto interno desta luva garante que você possa realizar suas atividades com facilidade e eficiência.

- Material: Borracha Natural
- Revestimento: Flocado
- Comprimento: 300 ± 10 mm
- Tamanhos disponíveis: P, M, G, GG
- Cor: Amarelo

Esta luva combina resistência e desempenho, proporcionando uma proteção confiável enquanto otimiza o conforto, tornando-a uma escolha ideal para diversas aplicações profissionais.

NORMATIVO

Categoria III: Equipamento de Proteção Individual (EPI) de acordo com o Regulamento Europeu EU 2016/425, seguindo as normas EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016.

USOS E INSTRUÇÕES DE USO

É importante observar que as luvas de látex podem causar reações alérgicas. Em caso de alergia, consulte imediatamente um médico.

Antes de colocar as luvas, certifique-se de que não têm defeitos; coloque a sua mão dentro e ajuste-as delicadamente. Armazene-as em local seco e fresco, protegidas da luz.

Elas são destinadas a uso único e devem ser descartadas de maneira ecológica em recipientes apropriados para a separação de resíduos, de acordo com a regulamentação vigente.

CARACTERÍSTICAS


Referência	Tamanho	Sacola de polietileno	Unidades por caixa	Peso/par (g)	Espessura@Palma / Parede única		Comprimento		Largura (palma)
					mm.	Mill	mm	in	mm.
10706	S	1 par	144 pares	46 + 3	0.35 ± 0.03	14	300 ± 10	12 ± 0.4	100 ± 5
10707	M	1 par	144 pares	50 + 3	0.35 ± 0.03	14	300 ± 10	12 ± 0.4	105 ± 5
10708	L	1 par	144 pares	54 + 3	0.35 ± 0.03	14	300 ± 10	12 ± 0.4	112 ± 5
10709	XL	1 par	144 pares	58 + 3	0.35 ± 0.03	14	300 ± 10	12 ± 0.4	123 ± 5

Propriedades de métodos de teste de padrão internacional.

Propriedade	Unidade de medida	Valor típico	Método de teste
Resistência	Mpa	10	ASTM D412
Resistência à tração	%	500	

CONTATE-NOS

Visite o nosso site



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com