

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS



Diseñado para la versatilidad, el guante reutilizable sin forro de látex se presenta como una elección confiable para una variedad de tareas. Su estructura sin forro asegura una flexibilidad y sensibilidad óptimas, lo que lo hace ideal para aplicaciones como la limpieza, el uso general en el hogar y más. Con un enfoque en la comodidad y la destreza, este guante le permite abordar tareas con precisión y confianza, brindando una protección esencial para las manos en diversos entornos.

- Caucho Natural
- Sin Forro
- Longitud 330 ± 10
- Espesor $0,45 \pm 0,03$
- Talla S M L XL
- Color: natural
- AQL 1.5
- Conformidad: ASTM D4679

NORMATIVA

Categoría I: Equipo de Protección individual (EPI) de acuerdo al Reglamento Europeo EU 2016/ 425 bajo los estándares EN21420:2020

USOS E INSTRUCCIONES DE USO

Es importante tener en cuenta que los guantes de látex pueden provocar reacciones alérgicas. En caso de alergia, consulte a un médico de inmediato.

Antes de ponerse los guantes, asegúrese de que no tengan defectos; coloque su mano dentro y ajústelos suavemente. Almacénelos en un lugar seco y fresco, protegidos de la luz.

Están destinados para un solo uso y deben ser desechados de manera ecológica en contenedores apropiados para la separación de residuos, de acuerdo con la normativa vigente.

CARACTERÍSTICAS

Referencia	Tamaño	Bolsa de polietileno	Unidades por cartón	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm	
						Dedo	Palma
10702	S	1 par	144 pares	300 ± 10	95 ± 5	29 ± 3	0.45 ± 0.03
10703	M	1 par	144 pares	300 ± 10	105 ± 5	31 ± 3	0.45 ± 0.03
10704	L	1 par	144 pares	300 ± 10	110 ± 5	33 ± 3	0.45 ± 0.03
10705	XL	1 par	144 pares	300 ± 10	120 ± 5	36 ± 3	0.45 ± 0.03

Propiedades de los métodos de prueba estándar internacionales.

Propiedad	Unidad de medida	Valor típico	Método de prueba
Resistencia	Mpa	>17	ASTM D412
Resistencia a la tracción	%	650 - 750	ASTM D413

CONTACTA CON NOSOTROS

Visit our website



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com