

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Guantes de nitrilo flocado, 15 mil



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- ✓ Caucho de nitrilo para resistencia a solventes
- ✓ Patrón antideslizante para un buen agarre en condiciones húmedas y secas
- ✓ Puño recto
- ✓ Cumple con (CE) No.1935/2004, EU 10/2011 y BFR XXI
- ✓ Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad riguroso



Industria
Aeroespacial



Industria
Automotriz



Recubrimiento
de Superficies



Limpieza
Industrial



Industria
Petroquímica



Industria de la
Impresión

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- ✓ Elastómero: Caucho de nitrilo
- ✓ Espesor: 0,38 +/- 0,04 mm
- ✓ Forro: Flocado
- ✓ Exterior: Acabado liso
- ✓ Tipos de puño: Recto
- ✓ Tratamientos: Clorado
- ✓ Colores: Verde

CERTIFICACIÓN CE

Categoría III: Equipo de Protección individual (EPI) según Reglamento UE 2016/425, cuyos estándares son: EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo A; EN 388:2016+A1:2018; EN ISO 21240:2020; EN ISO 374-5:2016

Cumple con: ASTM D4679

DIMENSIONES FÍSICAS

Referencia	Talla	Bolsa de Polietileno	Unidades por cartón	Palma	Muñeca	Puño	Longitud
10722	7	1 par	144 pares	214	206	296	330
10723	8	1 par	144 pares	220	218	302	330
10724	9	1 par	144 pares	244	234	310	330
10725	10	1 par	144 pares	268	256	326	330
10720	11	1 par	144 pares	278	268	330	330

Vida Útil 5 Años

Circunferencia en mm, +/- 10 mm

Tolerancia +/- 10 mm