



**C**€ 2834

# **Informations Techniques:**

Modèle Fabricant: 0117 FFP2 NR

Masque de protection personnelle fabriqué avec quatre couches de tissu non tissé et de tissu filtrant. Équipé d'une barrette nasale ajustable en acier + PP et de deux élastiques doux pour un ajustement confortable (protège-oreilles inclus avec chaque unité).

1ère Couche	2ème Couche	3ème Couche	4ème Couche
Tissu Non Tissé 50g	Spunlace 50g	Melt-Blown 50g	Tissu Non Tissé 50g

Clip nasal: 8,5 cmÉlastiques: 17,5 cmCouleur: Blanc

• Masque et élastiques sans latex, graphène ni fibre de verre, minimisant les risques d'irritations.

#### Normes et Utilisation:

- Conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) Cat. III
- Fabriqué selon les normes ISO 13485:2003+AC2007
- Répond aux exigences de la norme EN 149:2001+A1:2009
- Rapport de Test : WLH0201-2021

Classification	Catégorie EPI	Certificat CE N°:
FFP2 NR	Cat. III	CE-PC-200320-067-01-9E

## Instructions d'Utilisation:

- 1. Vérifiez l'état du masque et sa date de péremption avant utilisation.
- 2. Lavez-vous les mains avant de manipuler le masque et touchez uniquement les élastiques.
- 3. Placez le masque sur le nez et la bouche, passez les élastiques derrière les oreilles.
- 4. Ajustez correctement la barrette nasale et la zone du menton.
- 5. Évitez de toucher ou de manipuler le masque pendant son utilisation.
- 6. Ne pas utiliser le masque plus de 8 heures.

## **Informations Logistiques:**

Étiquetage Conforme à la Norme 149:2001+A1:2009 - EPI Cat III.

### Présentation:

• Conditionnement : Sachet individuel hygiénique

• Boîte Distributrice: 50 unités

• Carton Master: 600 unités (12 distributeurs)

• Palettes Europe: 25 cartons

Code EAN: 96974100420013 - Fabriqué en Chine

Stocker dans un endroit sec, propre, à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.