



Fiche Technique

Réf. IC-38-FFP2N

Masque de Protection FFP2 NR



CE 2834

Informations Techniques :

Modèle Fabricant : 0117 FFP2 NR

Masque de Protection Personnelle, conçu avec quatre couches de tissu non tissé et un matériau filtrant, doté d'une barrette nasale malléable en Acier+PP et de deux élastiques doux (Protège-oreilles inclus avec chaque unité).

1re Couche	2e Couche	3e Couche	4e Couche
Tissu Non Tissé 50g	Spunlace 50g	Melt-Blown 50g	Tissu Non Tissé 50g

- Barrette nasale : 8,5 cm
- Élastiques : 17,5 cm
- Couleur : Noir
- Sans latex, graphène ni fibre de verre, ce qui réduit les risques d'irritation.

Normes et Utilisation :

- Conforme au Règlement **(UE) 2016/425** relatif aux équipements de protection individuelle - EPI Catégorie III.
- Fabriqué selon les normes **ISO 13485:2003+AC2007**.
- Conforme à la norme **EN 149:2001+A1:2009**.
- Rapport de Test : WLH0201-2021

Classification	Catégorie EPI	Certificat CE N°:
FFP2 NR	Cat. III	CE-PC-200320-067-01-9E

Instructions d'Utilisation :

1. Vérifiez l'état du masque et sa date de péremption avant utilisation.
2. Lavez-vous les mains avant de manipuler le masque et touchez uniquement les élastiques.
3. Placez le masque sur le nez et la bouche, et passez les élastiques derrière les oreilles.
4. Ajustez correctement la barrette nasale et la zone du menton.
5. Évitez de toucher ou manipuler le masque pendant son utilisation.
6. Ne pas utiliser le masque pendant plus de 8 heures.

Informations Logistiques :

Étiquetage Conforme à la Norme 149:2001+A1:2009 - EPI Cat III.

Présentation :

- Conditionnement : Sachet individuel hygiénique
- Boîte distributrice : 50 unités
- Carton principal : 600 unités (12 distributeurs)
- Palettes Europe : 25 cartons

Code EAN : 6974100420020 - Fabriqué en Chine

Stocker dans un endroit sec et propre, à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil.