

OCEANGREEN 38

REUTILIZABLE | NITRILO | VERDE | S - XL | FLOCADO



Guante de nitrilo reutilizable con flocado interior de 0,38 mm de grosor, diseñado para ofrecer comodidad, alta resistencia química y protección duradera. Ideal para limpieza industrial, manipulación de productos químicos, agricultura, industria automotriz, metalurgia y procesamiento de alimentos. Proporciona excelente agarre, confort térmico y fiabilidad en usos exigentes.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Flocado interior para mayor comodidad y absorción del sudor
- ✓ Patrón antideslizante para un buen agarre en seco y mojado
- ✓ Apto para contacto con alimentos
- ✓ Extra grueso para mayor protección
- ✓ Fabricados bajo un estricto sistema de gestión de calidad
- ✓ Excelente resistencia a la abrasión
- ✓ Puño recto

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- ✓ Elastómero: Caucho nitrílico
- ✓ Espesor: 0,38 ± 0,04 mm
- ✓ Forro: Flocado interior
- ✓ Exterior: Acabado liso
- ✓ Tipo de puño: Recto
- ✓ Tratamientos: Clorado
- ✓ Colores: Verde



Referencia	Talla	Bolsa de Polietileno	Unidades por cartón	Grosor palma mm (± 0.02)	Palma	Muñeca	Puño	Longitud
10742	7/S	1 par	144 pares	0,38	214	206	296	330
10743	8/M	1 par	144 pares	0,38	220	218	302	330
10744	9/L	1 par	144 pares	0,38	244	234	310	330
10745	10/XL	1 par	144 pares	0,38	268	256	326	330
Vida Útil 5 Años			Circunferencia en mm, +/- 10 mm				Tolerancia +/- 10 mm	

POLYBAG (EMBALAJE PRIMARIO)

Contenido: 1 par por polybag

Tipo: Bolsa de polietileno

Etiquetaje:

- ✓ Fecha de caducidad
- ✓ fecha de fabricación
- ✓ número de lote
- ✓ referencia
- ✓ código de barras
- ✓ Instrucciones de uso en varios Idiomas: español, inglés, francés, portugués.



OCEANGREEN 38

REUTIZABLE | NITRILO | VERDE | S - XL | FLOCADO



LOGÍSTICA



1 par por
polybag



144 pares
por cartón



40 cartones
por palet

CÓDIGO ARANCELARIO (HS CODE): 4015.19

MOQ (CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO): 1 CARTÓN COMPUESTO POR 144 POLYBAGS, CADA POLYBAG CONTIENE 1 PAR (2 GUANTES) (144 PARES POR CARTÓN).

Cartón (embalaje secundario) 144 pares por cartón				
Referencia	Peso cartón (Kg)	Dimensiones cartón		
		Largo	Ancho	Alto
10832- Oceangreen38 Talla .S	± 11,00 Kg	360 mm	290 mm	290 mm
10833- Oceangreen38 Talla .M				
10834- Oceangreen38 Talla .L				
10835- Oceangreen38 Talla .XL				

Unidad de transporte: Palet						
Cartones por palet	Cartones por fila	Número de filas	Peso palet (aprox.)	Dimensiones palet		
				Largo	Ancho	Alto
40 cartons	8 cartones	5 filas	± 405 kg	1200 mm	800 mm	1800 mm

Descripcion	EAN-13 Inner	GTIN-14 Outer
10832- Oceangreen38 Talla .S	8437023564998	18437023564995
10833- Oceangreen38 Talla .M	8437023564981	18437023564988
10834- Oceangreen38 Talla .L	8437023564974	18437023564971
10835- Oceangreen38 Talla .XL	8437023564967	18437023564964

NORMATIVAS

Este producto está clasificado como Equipo de Protección Individual (EPI) de Categoría III según el Reglamento Europeo UE 2016/425 y cumple con las siguientes normas europeas armonizadas: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, también cumple con ISO 18889:2019 (G2) para protección contra pesticidas líquidos en situaciones de baja exposición.


OCEANGREEN 38

REUTIZABLE | NITRILO | VERDE | S - XL | FLOCADO



PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo A



JKLMNTOPS

Metanol (A)
n-Heptano (J)
Hidróxido de sodio 40% (K)
Ácido sulfúrico 96% (L)
Ácido nítrico 65% (M)
Ácido acético 99% (N)
Formaldehído 37% (T)
Hidróxido de amonio 25% (O)
Peróxido de hidrógeno 30% (P)
Ácido fluorhídrico 40% (S)


Nivel

EN ISO 374-4:2019
Degradación %

1	74.7
6	13.9
6	14.0
3	79.1
2	96.1
2	95.7
6	-3.0
5	9.7
6	-14.9
4	x

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

EN 388:2016+A1:2018



3101X

(Riesgos Mecánicos 3101X)

Resistencia a la abrasión:
Resistencia al corte por cuchilla:
Resistencia al desgarro:
Resistencia a la perforación:
Resistencia al corte TDM:

Nivel

3
1
0
1
X

PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO DE MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Protección contra bacterias y hongos:
Protección contra virus:

Pasa

Pasa